

Sistema **INCO CLASSIC**

Sistema clásico para fachadas de uso exterior o interior, brinda funcionalidad y elegancia a tus espacios, ideales para centros comerciales, oficinas e instituciones.

TIPO DE INSTALACIÓN EN OBRA:

- El sistema debe de ser instalado en un elemento estructural como concreto, acero u otro tipo de refuerzo.
- Paredes, piso y cargadero deben encontrarse a plomo para una correcta instalación.
- Se debe de ocupar la tornillería indicada por su asesor de proyectos.
- Realizar una adecuada medición es primordial, esta no debe desfasarse 1cm a 2cm de diferencia (se hará la evaluación en cada proyecto), de ser mayor es responsabilidad del propietario constructor corregirlo.
- Tomar en cuenta condiciones naturales extremas (vientos, lluvia o sismos) al cual estará expuesto el sistema que puedan comprometer a los usuarios y el buen funcionamiento del sistema.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA



Alto máximo por hoja
2.20 m



Ancho máximo por hoja
1.20 m



Sandblasting
Disponible con Diseño




Material Fabricación
AISI 304 Acero inoxidable

INCO CLASSIC A

INCO CLASSIC B

Conectores necesarios para instalación




DISEÑO TIPO A

- A** 68194431 Herraje inferior cierra puerta
- C** 68194731 Herraje superior sin pivote
- O** 68115631 Pivote superior a muro
- Pag. 106-109 Haladera y Cerradura a elegir.

DISEÑO TIPO B


- Herraje inferior cierra puerta 68194431 **A**
- Herraje superior sin pivote 68194731 **C**
- Herraje superior con pivote 68194831 **D**
- Conector sencillo 74720931 **E**
- Haladera y Cerradura a elegir. Pag. 106-109



Diseño tipo A Disponible
en kit cerrador puerta 100 kg. Classic
*Haladera a elegir - Pag. 106

76471831 **G**

Para un óptimo funcionamiento Vidrios fijos laterales arriba de 2.50m se recomienda el uso de alineadores
Fachadas arriba de 2.50m se recomienda el uso de costilla/contra fuerte y su respectivo accesorio o herraje según el caso (se hará evaluación en el sitio para determinar)



DISEÑO TIPO C

Conectores necesarios para instalación

- | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| A 68194431 | Herraje inferior cierra puerta. | E 74720931 | Conector sencillo muro-vidrio. | i 68196431 | Herraje en L vidrio superior y lateral con pivote. |
| C 68194731 | Herraje superior sin pivote. | H 68195831 | Conector 2 vidrios. | Pag. 106-109 | Haladera y Cerradura a elegir. |


Para un óptimo funcionamiento Vidrios fijos laterales arriba de 2.50m se recomienda el uso de alineadores

Fachadas arriba de 2.50m se recomienda el uso de costilla/contra fuerte y su respectivo accesorio o herraje según el caso (se hará evaluación en el sitio para determinar)

Conectores necesarios para instalación

DISEÑO TIPO D


- A** 68194431 Herraje inferior cierra puerta
- C** 68194731 Herraje superior sin pivote
- D** 68194831 Herraje superior con pivote
- E** 74720931 Conector sencillo muro-vidrio
- Pag. 106-109 Haladera y Cerradura a elegir.



Para un óptimo funcionamiento Vidrios fijos laterales arriba de 2.50m se recomienda el uso de alineadores

Fachadas arriba de 2.50m se recomienda el uso de costilla/contra fuerte y su respectivo accesorio o herraje según el caso (se hará evaluación en el sitio para determinar)

Conectores necesarios para instalación



DISEÑO TIPO E

- | | | | | | | | |
|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|--|--------------|--------------------------------|
| A | 68194431 | Herraje inferior cierra puerta. | D | 68194831 | Herraje superior con pivote. | Pag. 106-109 | Haladera y Cerradura a elegir. |
| C | 68194731 | Herraje superior sin pivote. | E | 74720931 | Conector sencillo muro-vidrio. | | |
| H | 68195831 | Conector 2 vidrios. | F | 68195431 | Herraje en L vidrio superior y lateral sin pivote. | | |

Para un óptimo funcionamiento Vidrios fijos laterales arriba de 2.50m se recomienda el uso de alineadores

Fachadas arriba de 2.50m se recomienda el uso de costilla/contra fuerte y su respectivo accesorio o herraje según el caso (se hará evaluación en el sitio para determinar)

FACHADA INCO CLASSIC



Deben rectificarse los niveles en pared y piso.



Evitar el contacto con sustancias abrasivas.



Respetar altos y anchos máximos.




No sobrepasar la capacidad de peso.




FACHADA INCO CLASSIC




Descuentos de instalación en herrajes **INCO** CLASSIC




A 68194431 INCO Classic
Herraje inferior a cierra puerta



B 68194831 INCO Classic
Herraje superior con pivote




C 68194731 INCO Classic
Herraje superior sin pivote




D 76471731 INCO Classic
Herraje en T para costilla

Descuentos de instalación en herrajes **INCO** CLASSIC


*Herraje hidráulico no funcionan en otros herrajes para puerta




e.1 68194531 INCO Classic
Herraje inferior hidráulico



e.2 74859731 INCO Classic
Herraje superior hidráulico




F 76471831 Conector vidrio vidrio 90°




G 68195431 INCO Classic
Herraje en L vidrio superior y Lateral sin pivote


Descuentos de instalación en herrajes **INCO** CLASSIC




H 68195731
INCO Classic
Conector 4 vidrios




I 74720931
INCO Classic
Conector sencillo
muro vidrio




J 68195831
INCO Classic
Conector 2 vidrios




MURO



K 68195431
INCO Classic
Herraje en L vidrio superior
Y Lateral con pivote




Descuentos de instalación en herrajes **INCO** CLASSIC




INCO Classic
Herraje en L vidrio superior Y
Lateral P costilla izquierda Y Derecha

M 68196931

N 68197031




G 76471831 Kit cerrador puerta
100 kg. classic



INCO Classic
Herraje en L vidrio superior Y
Lateral P costilla Izquierda y
derecha

N 68197031

M 68196931



Incluye:

Pivote superior a muro 68115631

Herraje superior sin pivote 68194731

Herraje inferior a cierra puerta 68194431

Cerrador a puerta piso 100 kg

Cerradura esquina a piso 68197331

Accesorios del sistema **INCO CLASSIC**

A



Bisagra inferior a cierra
puerta CLASSIC

68194431

B



Bisagra inferior hidráulica
sin saque INCO CLASSIC

68194531

C



Herraje superior
hidráulico INCO Classic

74859731

D



Bisagra superior
con pivote CLASSIC

68194831

E



Bisagra superior
sin pivote CLASSIC

68194731

F



Conector sencillo
muro-vidrio CLASSIC

68195131

G



Herraje en L vidrio superior y
lateral sin pivote CLASSIC

68195431

H



Conector 4
vidrios CLASSIC

68195731


*Material de fabricación: Acero inoxidable *Usar con vidrio templado de 10 y 12 mm
*usar en ambientes: No salinos *acabados disponibles: Satinado (consulte a su asesor de proyectos)

Accesorios del sistema **INCO CLASSIC**



Conector 2
vidrios CLASSIC

68195831



Herraje en L vidrio superior y
lateral con pivote CLASSIC

68195431




Herraje en L vidrio superior y
lateral p/costilla izquierda CLASSIC

68196931



Herraje en L vidrio superior y
lateral p/costilla derecha CLASSIC

68197031




Perfil zócalo vidrio-piso.
Largo 3m. INCO CLASSIC

68195431



Perfil tapa
3m CLASSIC

68197731



Conector 90°
perfil-perfil CLASSIC

68198131



Conector tapa
90° CLASSIC

68198231

*Material de fabricación: Acero inoxidable *Usar con vidrio templado de 10 y 12 mm
*usar en ambientes: No salinos *acabados disponibles: Satinado (consulte a su asesor de proyectos)

Accesorios del sistema **INCO** CLASSIC

Q



Pivote superior
a muro CLASSIC

68115631

R




Herraje en T
para costilla

L

70009131

S



Conector
vidrio vidrio 90°

M

76471831

*Material de fabricacion: Acero inoxidable *Usar con vidrio templado de 10 y 12 mm
*usar en ambientes: No salinos *acabados disponibles: Satinado (consulte a su asesor de proyectos)