

Fachadas **Exteriores**

INCO Axis ofrece solución de alta calidad combinando seguridad en conjunto con el vidrio templado de 10 y de 12 mm. Capacidad del sistema: 100 kg. Material de fabricación : Acero. Se puede utilizar en fachadas exteriores e interiores.

TIPO DE INSTALACIÓN EN OBRA:

- El sistema debe de ser instalado en un elemento estructural como concreto, acero u otro tipo de refuerzo.
- Paredes, piso y cargadero deben encontrarse a plomo para una correcta instalación.
- Se debe de ocupar la tornillería indicada por su asesor de proyectos.
- Realizar una adecuada medición es primordial, esta no debe defasarse 1cm a 2cm de diferencia (se hará la evaluación en cada proyecto), de ser mayor es responsabilidad del propietario constructor corregirlo.
- Tomar en cuenta condiciones naturales extremas (vientos, lluvia o sismos) al cual estará expuesto el sistema que puedan comprometer a los usuarios y el buen funcionamiento del sistema.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA



Alto máximo por hoja
2.20 m



Ancho máximo por hoja
1.20 m



Sandblasting
Disponible con Diseño




Material Fabricación
AISI 304 Acero inoxidable


INCO AXIS A

INCO AXIS B

Conectores necesarios para instalación



DISEÑO TIPO A



DISEÑO TIPO B

*Vidrios fijos combinables con sistema classic, spider y Connect


- B** 68112331 Herraje con pivote sup a muro.
- C** 68112831 Set pivote inferior y superior Axis
- Pag. 106-109 Haladera y Cerradura a elegir.

- A** 68111231 Herraje con pivote sup a vidrio lateral AXIS.
- C** 68112831 Set pivote inferior y superior Axis.
- Pag. 106-109 Haladera y Cerradura a elegir.


INCO AXIS C

INCO AXIS D

Conectores necesarios para instalación



DISEÑO TIPO C



DISEÑO TIPO D

*Vidrios fijos combinables con sistema classic, spider y Connect

C 68112831 Set pivote inferior y superior Axis

Pag. 106-109 Haladera y Cerradura a elegir.

B 68112331 Herraje con pivote sup a muro.

C 68112831 Set pivote inferior y superior Axis

D 68113431 Conector cargadero vidrio-vidrio lateral AXIS.

Pag. 106-109 Haladera y Cerradura a elegir.

FACHADA INCO AXIS



Deben rectificarse los niveles en pared y piso.



Evitar el contacto con sustancias abrasivas.



Respetar altos y anchos máximos.




No sobrepasar la capacidad de peso.




FACHADA INCO **AXIS**



Descuentos de instalación en herrajes **INCO** AXIS





A 68111231
INCO Axis
Herraje Superior Axis



B 68112331
INCO Axis
Herraje con pivote sup
a muro AXIS




Descuentos de instalación en herrajes **INCO** AXIS



C 68193131

INCO Axis Set pivote inferior y superior

Descuentos de instalación en herrajes **INCO** AXIS



D 68113431
INCO Axis
Conector cargadero
vidrio-vidrio lateral AXIS

Accesorios del sistema **INCO** AXIS



A 68111231

Herraje con pivote sup
a vidrio lateral AXIS



B 68112331

Herraje con pivote
e sup a muro AXIS



C 68193131

INCO Axis Set pivote
inferior y superior



D 68113431

INCO Axis
Conector cargadero
vidrio-vidrio lateral AXIS

*Material de fabricacion: Acero inoxidable *Usar con vidrio templado de 10 y 12 mm
*usar en ambientes: No salinos *Acabados disponibles: Satinado (consulte a su asesor de proyectos)